



Marca	TERRA-S	Slime	NIGRIN	Filmer	afin	Sonax
Tipo	Liquido di riempimento con compressore	Liquido di riempimento con compressore	Bombola di gas pressurizzata	Bombola di gas pressurizzata	Bombola di gas pressurizzata	Bombola di gas pressurizzata
Modello	STANDARD KIT, kit d'emergenza per riparazione pneumatico	EMERGENCY FLAT TYRE Repair Kit	Riparazione pneumatico	Spray panne pneumatico	Blow-Up	Fix pneumatico
Distribuzione	ITW Global Tire Repair Europe GmbH	ITW Global Tire Repair Europe GmbH	Tegro AG	Dietrich Filmer GmbH	AKEMI GmbH	Sonax GmbH
Importatore	www.terra-s.com	www.slime.com	www.nigrin.ch	www.filmer.de	www.ferronato.ch	www.sonax.de www.esa.ch
Punto vendita / fornitore	Garage / officina, Derendinger	Garage / officina, Derendinger	Stazione di rifornimento BP, Landi, Agip, Bauhaus, Jumbo	Stazione di rifornimento Tamoil	Garage / officina, Derendinger	Stazione di rifornimento Migrol Service, garage / officina
Prezzo IVA incl. (CHF)	450 ml: 53.90 700 ml: 73.20	Kit compl. 473 ml: 69.95 Bombola di rabbocco 28.95	500 ml 13.90–15.50	300 ml 11.90	500 ml 38.90	400 ml 17.90

Valutazione

Valutazione del TCS	Molto consigliato	Molto consigliato	Consigliato	Consigliato	Consigliato con riserva	Non consigliato
Valutazione del TCS	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Punti forti	<ul style="list-style-type: none"> Grazie al compressore è possibile gonfiare alla pressione prescritta Le mani rimangono pulite Istruzioni per l'uso di facile comprensione Utilizzo facile e intuitivo Valida alternativa al kit foratura gomme originale Si pulisce facilmente con acqua 	<ul style="list-style-type: none"> Grazie al compressore è possibile pompare la pressione prescritta Le mani rimangono pulite Istruzioni per l'uso di facile comprensione Utilizzo facile e intuitivo Valida alternativa al kit foratura gomme originale 	<ul style="list-style-type: none"> Buon rapporto qualità-prezzo Istruzioni per l'uso semplici, di facile lettura e comprensione sulla scatola Rapida riparazione della foratura Valida alternativa al kit foratura gomme originale Si pulisce facilmente con acqua Poco ingombro nel veicolo 	<ul style="list-style-type: none"> Buon rapporto qualità-prezzo Le mani rimangono pulite Istruzioni per l'uso di facile lettura e comprensione sulla scatola Rapida riparazione della foratura Valida alternativa al kit foratura gomme originale Si pulisce facilmente con acqua Poco ingombro nel veicolo 	<ul style="list-style-type: none"> Pressione di riempimento superiore a 2 bar Le mani rimangono pulite Istruzioni per l'uso di facile lettura e comprensione sulla scatola Rapida riparazione della foratura Valida alternativa al kit foratura gomme originale Si pulisce facilmente con acqua Poco ingombro nel veicolo 	<ul style="list-style-type: none"> Le mani rimangono pulite Istruzioni per l'uso scritte in piccolo sulla scatola, ma di facile comprensione
Punti deboli	<ul style="list-style-type: none"> Procedura piuttosto complicata con molteplici fasi per il completamento dell'operazione Molto sporco in fase di riempimento! Dalla foratura fuoriesce molto liquido sul pavimento Sporco quando si smonta il pneumatico 	<ul style="list-style-type: none"> Procedura piuttosto complicata, con molteplici fasi per il completamento dell'operazione Molto sporco quando si smonta il pneumatico 	<ul style="list-style-type: none"> Il pulsante a pressione richiede molta forza Pressione del pneumatico a riempimento completato 1,7 bar Mani/dita sporche Sporco quando si smonta il pneumatico Adatto solo a pneumatici di massimo 16 pollici Non adatto a veicoli con TPMS* diretto 	<ul style="list-style-type: none"> Il pulsante a pressione richiede molta forza Pressione del pneumatico a riempimento completato 1,5 bar Sporco quando si smonta lo pneumatico 	<ul style="list-style-type: none"> Le istruzioni sulla scatola non sono veritiere perché il riempimento/la tenuta non sono garantiti Il pulsante a pressione richiede molta forza Sporco quando si smonta il pneumatico Adatto solo a pneumatici di massimo 16 pollici 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna riparazione/sigillatura possibile Il pulsante a pressione richiede molta forza Sporco quando si smonta lo pneumatico Adatto solo a pneumatici di massimo 16 pollici Non adatto a veicoli con TPMS* diretto